

Технические характеристики транспортного средства SX3258DR384

Тип ТС	самосвал
Колесная формула	6x4
Полная масса	31000
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг.)	7500
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг.)	18000
Габаритные размеры, мм	8275×2500×3300
Размеры кузова, мм	5600*2300*1500 толщина дна 8мм, боковые стены 4мм, подогрев
Самосвальная платформа:	Объем платформы, м ³ 19.3, Угол подъема платформы, град. 50 Направление разгрузки назад
Двигатель:	WP10.336E53, Евро-5, Тип дизельный с турбонаддувом Максимальная мощность, кВт/л.с (об/мин) 247/336 (1900) Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) 1500 (1350..1500) Рабочий объем цилиндров, см ³ 9,726, Степень сжатия 17:1 Количество и расположение цилиндров 6, рядное
Система питания:	Непосредственный впрыск топлива с общей рампой марки Bosch
Электрооборудование:	Напряжение, В 24
Сцепление:	Сухое, однодисковое
Коробка передач:	Fast Fuller, 12JS160TA, механическая, двенадцатиступенчатая,
Главная передача:	Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, Передаточное число 5,262
Рулевое управление:	С гидроусилителем
Тормозная система:	Тормозные барабаны, с пневматическим приводом, ABS WABCO
Шины:	Радиальные, металлокордовые, 12.00 R20
Кабина:	MAN F3000, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, с одним спальным местом, с кондиционером
Емкость топливного бака, л	380